

Haven

- ✓ Beskær eller fjern træer, buske og espaliervækster, der vokser op til eller op ad murværk og skure, da rotterne ofte benytter disse vækster til at trænge ind i bygninger og tagkonstruktioner.
- ✓ Brændestabler, brædder, stolper el.lign. materialer bør klodses op over jorden og bør ligge frit fra mur, vægge eller hegn.
- ✓ Hold øje med rottehuller.



Som grundejer har du pligt til at rottesikre og renholde din ejendom – også brønde og stikledninger – sådan at rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Rotteproblemer?
Anmeld rotter digitalt på
www.brondby.dk/rotter



Hold rotterne væk

Hjælp til selvhjælp



MILJØAFDELINGEN
TEKNISK FORVALTNING
BRØNDBY KOMMUNE



Rotter skal bekæmpes

Rotter er meget dygtige til at finde skjulte fejl og mangler ved afløbssystemerne og i bygninger. En voksen rotte kan kravle gennem åbninger og sprækker på størrelse med en 2-krone, og de kan gnave gennem materialer, der er blødere end jern. Som grundejer har du pligt til at rottesikre din ejendom. Brug denne tjekliste og være på forkant med rotterne.

Bygninger

- ✓ Ydermure og sokler skal være hele og intakte. Undgå huller og revner i gulve, vægge og lofter samt lyskasser.
- ✓ Du kan rottesikre udhuse, skure og terrasser med *trådnet* (d.v.s. galvaniseret jertråd med en tykkelse på ca. 1 mm og med en maskestørrelse på højst 20 mm)
- ✓ Du kan også rottesikre udhuse, skure og terrasser med skifer-/eternitplade. Pladerne skal graves ned, så de er 60 cm under jorden og op til 30 cm over jorden.
- ✓ Bygningernes tage skal være hele og tætte.
- ✓ Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og fastgjorte, og de skal være af et materiale, som rotter ikke kan trænge igennem.
- ✓ Gennemføringer til el-kabler, rør m.v. i mur og sokkel skal sikres med galvaniseret trådnet, plade eller med et andet materiale, som rotter ikke kan trænge igennem.
- ✓ Vinduer skal altid være forsynet med hele glas eller med rottenet, som har en maskestørrelse på max. 20 mm.
- ✓ Yderdøre og porte skal sluttes tæt i karm og dørtrin.
- ✓ Døre og vinduer til ubeboede kældre, lofter og garager skal være tætte og lukkede. Du kan evt. montere dørlukkere. Dørene skal slutte helt tæt forinden f.eks. med en stålliste.
- ✓ Hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure m.m. skal du også rottesikre, eller hæve dem mindst 35 cm over jorden.

Kloakforhold

- ✓ Få tjekket at kloakker, afløb og toiletter er intakte.
- ✓ Dæksler og riste til kloakker skal være hele og lukkede. Indendørs riste (f.eks. på badeværelset) skal være fastmonteret med skruer.
- ✓ Det kan være en god idé at montere rottespærre i faldstammer og stikledninger.
- ✓ Få monteret metalnet over faldstammeudluftning.
- ✓ Luk altid gamle ubenyttede kloak- og afløbsrør helt inde ved hovedledningen. 'Døde' kloakrør er rigtig gode rottereder.
- ✓ Sandfang skal tjekkes og tømmes regelmæssigt.



Affald

- ✓ Du må ikke overfylde dine beholdere til mad- og restaffald. Låget skal være lukket.
- ✓ Hold området rent omkring affaldsbeholdere. Undgå affaldsbunker i gårde, kældre og på lofter.
- ✓ Undgå at overfodre fugle og andre dyr. Rotterne spiser resterne.
- ✓ Opbevar evt. fugle- og dyrefoder i tætsluttende beholdere.
- ✓ Saml nedfalden frugt op.